



POWERTRON®

Regulador de Voltaje

2 KVA 220 Volts Modelo PT2K220



- ✓ Alta precisión
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Múltiples aplicaciones, soporta arranque de motores



Capacidad	2 KVA, 9 Amp.
Voltaje de Salida	220 VCA $\pm$ 2.5%cc
Voltaje de Entrada	170-253 VCA
Conexión	Bifasico: 2 Fases, Con Tierra, Sin Neutro
Tecnología	Electro Servo Control
Eficiencia	80%
Velocidad de Respuesta	Menor a 10 V/S (a máxima desviación)
Equipamiento	✓ Interruptor Termomagnetico, ✓ Voltimeto de Entrada y Salida
Distorsión Armónica	Menor a 1%
Generacion de Calor	Mínimo
Generacion de Ruido	Mínima
Dimensiones (Aprox)	24x20x29 cm / 29x24x32 empacado
Peso (Aprox)	8 Kg.
Garantia	3 años de acuerdo a póliza

INSTALACIÓN

Debe ser realizada por personal capacitado con conocimientos en instalaciones eléctricas y normas eléctricas vigentes de la localidad.

Se deben considerar las distancias, amperes y diámetros adecuados para los conductores, especificados por las normas eléctricas vigentes. Además se recomienda el uso distintivo (colores) para evitar confusiones.

Al conectar o realizar mantenimiento trabaje siempre en total ausencia de voltaje.

RECOMENDACIONES

No energice el regulador en ambientes demasiado húmedos ó con rocío de lluvia.

Verifique que la carga NUNCA exceda o iguale la capacidad expresada en la etiqueta del regulador, la carga adecuada debe ser menor a la capacidad máxima especificada menos un 20%.

En el caso de motores verifique el amperaje al momento del arranque de estos.

Importante: La tierra física es un elemento de seguridad. No debe utilizarse en sustitución del neutro.

Ventas

Controvac, S.A.
Luis Moya 112A Col, Centro 06050
Ciudad de Mexico

Tel: 55 21 65 15, 55 21 7724
ventas@controvac.com
Controvac.com